

C∈ RoHS

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres*. Sottomorsettiera con fissacavo reversibile per morsettiere a 2 o 3 poli passo 8-10-12. *Terminal block holder with reversible cable clamp for terminal block of 2 or 3 poles pitch 8-10-12*.

Dati generali General data

Dati tecnici Technical data		
Diametro cavo min-max	max 10.0 mm	Cable diameter min-max
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C	Operating temperature
Materie prime Raw materials		
Corpo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C nero black	Body
/ite	Ø 3.5 x 9.5 autofilettante self-screwing acciao zincato passivato steel zinc plated	Screw
Norme Standards		

Codice Order number

Ø foro pressacavo Ø cable gland hole	pz/imb pcs/box	codice order number
12.0 mm	500	THA.015. A1A
16.0 mm	500	THA.015. A2A
20.0 mm	500	THA.015. A3A
*	500	THA.015. B0A
12.0 mm	500	THA.015. A1B
16.0 mm	500	THA.015. A2B
20.0 mm	500	THA.015. A3B
*	500	THA.015. B0B
	Ø cable gland hole 12.0 mm 16.0 mm 20.0 mm * 12.0 mm 20.0 mm 20.0 mm	Ø cable gland hole pcs/box 12.0 mm 500 16.0 mm 500 20.0 mm 500 ★ 500 12.0 mm 500 16.0 mm 500 20.0 mm 500

Varianti Options

versione speciale

custom version

versione version

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. Contact our Customer Service for availability.
--

altri colori other col	THA.015.XXX.CX							
Kit di fornitura Purchasing kit								
versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number				
kit non assemblato unassembled kit	C05 (395X395X185 mm)		500	TH A .015.XXX				
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.				THA.015.XXX. R				


* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti. Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.



THA.015.XXX.**K**

codice order number

Caratteristiche e vantaggi Features and benefits



Esempio di applicazione. Aggancio rapido.

Application example. Quick-locking.



Esempio di applicazione. Con TH100. *Application example. With TH100.*




Esempio di applicazione. Con TH021. *Application example. With TH021.*



Esempio di applicazione. Application example.



Compatibile con morsettiere passo 8/10/12.
Can install all terminal block with pitch 8/10/12.



Fissaggio veloce a snap-in. Snap-in quick fixing.